



FIŞĂ TEHNICĂ

ACRYL UNIVERSAL PREMIUM

Ideal pentru reparații, etanșare și lipire, umplerea crăpăturilor la interior și exterior, etanșarea pervaželor, umplerea rosturilor la ferestre și uși.

CARACTERISTICI:

- aplicare la interior și exterior
- ușor de utilizat
- poate fi șlefuit
- poate fi vopsit

PROPRIETĂȚI:

- este prelucrabil
- impermeabil după uscare completă
- nu rezistă în locuri expuse permanent la apă
- aderență la polistiren

RECOMANDAT PENTRU:

- etanșarea rosturilor la tocurile de uși și ferestre
- umplerea gologorilor la îmbinările dintre plăcile de gips-carton
- etanșarea fisurilor din tencuială și zidărie
- repararea fisurilor din perete înaintea vopsirii
- etanșarea rosturilor din jurul pervaželor
- acoperirea spumei poliuretanice (după tăiere și întărire) din jurul rameilor ușilor și ferestrelor
- acoperirea, mascarea benzii de gips-carton, aplicată la îmbinarea plăcilor gips-carton



MOD DE UTILIZARE:

1. Curătați, degresați și uscați suprafața de lucru prin îndepărțarea particulelor libere și degresare;
2. Tăiați capacul cartușului în partea superioară, astfel încât să rămână posibilă înșurubarea țevii aplicatoare;
3. Tăiați vârful țevii aplicatoare la unghi de 45° și în funcție de mărimea rostului;
4. Aplicarea se face cu ajutorul pistolului aplicator, ținând vârful țevii cu tăietura orientată către rost;
5. Se nivelează cu ajutorul cuțitelor speciale sau prin metoda tradițională, cu ajutorul unei spatule umede;
6. Petele proaspete se îndepărtează cu apă;
7. După întărire poate fi șlefuit și vopsit;

FRAZE DE PERICOL / PRECAUȚIE:

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

S24 / S25 - A se evita contactul cu pielea și ochii!

La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă și se va consulta un medic!

A se utilizează în spații ventilate!

MĂRIMI:

280 ml

DEPOZITARE:

1. În ambalaj original, închis, la temperaturi între +5°C și +25°C
2. Depozitarea în alte condiții de temperatură decât cea optimă, face ca performanța produsului să scadă!