

FIȘĂ TEHNICĂ

ADEZIV RAPID ȘI PUTERNIC

Este un adeziv puternic de înaltă calitate , ce asigură o fixare rapidă și foarte rezistentă. Formula cu polimer hibrid, permite lipirea oricărui material în orice combinație: sticlă cu lemn, lemn cu zid, zid cu metal, metal cu sticlă, etc.

CARACTERISTICI:

- aplicare interior și exterior
- în 3 secunde lipește 350 kg / 10 cm²
- pentru lipirea, montarea și etanșarea diverselor obiecte: plăci, panouri, plinte - băi, profile din beton, ceramică, lemn, metal, ovc.
- ușor de utilizat

PROPRIETĂȚI:

- fixări rapide, puternice și de durată
- izolarea și lipirea oricărui material de construcții, pe orice suprafață, în orice condiții

MOD DE UTILIZARE:

1. Suprafața de lucru trebuie să fie degresată, curățată și uscată;
2. Tăiați capătul cartușului în partea superioară, astfel încât să rămână posibilă înșurubarea țevii aplicatoare;
3. Tăiați vârful țevii aplicatoare în funcție de mărimea șnurului de aplicat;

4. Aplicarea se face cu ajutorul pistolului aplicator pentru cartușe;
5. Aplicați etanșantul sub formă de șnur, în zigzag, sau sub formă de puncte, pe elementul de fixat;
6. Lipiți elementul de fixat pe suport și apoi presați;

Temperatura de lucru: între +5°C și +30°C

Timpul de lucru: până la 10 min

Întărire totală: până în 24 h

FRAZE DE PERICOL / PRECAUȚIE:

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

S24 / S25 - A se evita contactul cu pielea și ochii!

S36 / S37 / S39 - A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii / fața!

MĂRIMI:

- 300 ml

DEPOZITARE:

1. În ambalaj original, închis, la temperaturi între +5°C și +25°C
2. Depozitarea în alte condiții de temperatură decât cea optimă, face ca performanțele produsului să scadă