

FIȘĂ TEHNICĂ ANCORĂ CHIMICĂ

Ideală pentru ancorarea elementelor grele pe o varietate mare de materiale de construcții cum ar fi: beton, cărămidă, piatră, lemn masiv.

CARACTERISTICI:

- ancorare rapidă și puternică
- rezistență la vibrații
- rezistență la coroziune
- ușor de utilizat

RECOMANDAT PENTRU:

- fixarea antenelor parabolice
- fixarea balustradelor la scări, terase, piscine
- fixarea benzilor pentru transport produse în hipermarket-uri
- fixarea scaunelor în arenele sportive
- fixarea liniilor de producție
- fixarea mobilierului suspendat
- fixarea aparatelor de aer condiționat

MOD DE UTILIZARE:

1. Suprafața de lucru trebuie să fie degresată, curățată și uscată;
2. Deșurubați și scoateți capacul, iar apoi tăiați ambalajul celor două bi-componente;

3. Înșurubați mixerul și aplicați ancora cu ajutorul pistolului aplicator pentru cartușe;

4. Nu este recomandat a se utiliza primii centimetrii de produs aplicat, doar dacă s-a produs omogenizarea

5. Aplicați adezivul în orificiul pregătit, din interior spre exterior, evitându-se antrenarea aerului. Pentru orificiile mai profunde, se vor folosi tuburi de extensie

6. Sigilați cartusul după utilizare. Se va reutiliza produsul într-o durată limitată, cu ajutorul altei duze de mixare.

Temperatura de lucru: între +5°C și +30°C

Timpul de lucru: până la 10 minute

Întărire totală: până la 24 h

FRAZE DE PERICOL / PRECAUȚIE:

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

S24/S25 - A se evita contactul cu pielea și ochii!

S36/S37/S39 - A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața!

MĂRIMI:

- 300 ml

DEPOZITARE:

1. În ambalaj original, închis, la temperaturi între +5°C și +25°C

2. Depozitarea în alte condiții de temperatură decât cea optimă, face ca performanța produsului să scadă!

Produs fabricat în EU.