

FIȘĂ TEHNICĂ MONTAGE KIT

Ideal pentru lipirea tuturor tipurilor de materiale: sticlă, lemn, metal, piatră, beton, gips-carton, materiale sintetice, având elasticitate permanentă, rezistență la umiditate și căldură.

CARACTERISTICI:

- aplicare la interior și exterior
- se aplică ușor pe toate suprafețele
- nu afectează elementele naturale

PROPRIETĂȚI:

- rezistent la toate condițiile atmosferice
- elasticitate permanentă
- temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C
- rezistent la temperaturi de -40°C și +90°C
- aderență excelentă la majoritatea suprafețelor
- capacitate de umplere

RECOMANDAT PENTRU:

- lipirea în poziție verticală și orizontală
- lipirea pe suprafețe uniforme și neuniforme
- interior și exterior, indiferent de condițiile atmosferice
- lipirea fisurilor și a golurilor

MOD DE UTILIZARE:

1. Curățați, degresați și uscați suprafața de lucru;
2. Protejați suprafețele din jurul îmbinărilor, cu banda de mascare Bedax;
3. Tăiați capacul cartușului în partea superioară, astfel încât să rămână posibilă înșurubarea țevii aplicatoare;
4. Tăiați vârful țevii aplicatoare la unghi de 45° și în funcție de mărimea rostului;
5. Aplicarea se face cu ajutorul pistolului aplicator, ținând vârful țevii cu tăietura orientată către îmbinare;
6. Se nivelează cu ajutorul cuțitelor speciale sau prin metoda tradițională, cu ajutorul unei spatule umede. În cazul folosirii acestei metode, se va prepara o soluție din apă și săpun;
7. Se îndepărtează banda de mascare cu surplusul de silicon;

FRAZE DE PERICOL / PRECAUȚIE:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

A se evita contactul cu pielea și ochii!

La contactul cu ochii se va spăla imediat cu multă apă și se va consulta un medic!

A se utiliza în spații ventilate!

MĂRIMI:

-300 ml

DEPOZITARE:

1. În ambalaj original, închis, la temperaturi între +5°C și +25°C!
2. Depozitarea în alte condiții de temperatură decât cea optimă, face ca performanțele produsului să scadă!