

## FIȘĂ TEHNICĂ SILICON GASKET

Ideal pentru realizarea etanșărilor ermetice la autoturisme, instalații de încălzire și a instalațiilor de bucătărie, fiind rezistent la temperaturi înalte.

### CARACTERISTICI:

- pentru interior și exterior
- rezistent la temperaturi înalte de până la +300°C
- înlocuiește garniturile din azbest, cauciuc, fibră, pâslă și hârtie

### PROPRIETĂȚI:

- este un adeziv puternic de înaltă calitate, ce asigură o fixare rezistentă pentru lipirea oricărui material, în orice combinație

### RECOMANDAT PENTRU:

- realizarea etanșărilor ermetice la autoturisme, instalații de încălzire, pompe de apă
- etanșarea instalațiilor de bucătărie, sistemelor de ventilație, conductelor de fum

### MOD DE UTILIZARE:

1. Suprafața de lucru trebuie să fie degresată, curățată și uscată;
2. Tăiați capătul cartușului în partea superioară astfel încât să rămână posibilă înșurubarea țevii aplicatoare;
3. Tăiați vârful țevii aplicatoare în funcție de mărimea șnurului de aplicat;
4. Aplicarea se face cu ajutorul pistolului aplicator pentru cartușe;
5. Aplicați etanșantul sub formă de șnur;
6. Lipiți elementul de fixat pe suport și presați;

**FRAZE DE PERICOL / PRECAUȚIE:**

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

S24 / S25 - A se evita contactul cu pielea și ochii!

S36 / S37 / S39 - A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii / fața!

**MĂRIMI:**

300 ml

**DEPOZITARE:**

1. În ambalaj original, închis, la temperaturi între +5°C și +25°C
2. Depozitarea în alte condiții de temperatură decât cea optimă, face ca performanța produsului să scadă!

Produs fabricat în EU.