

FIȘĂ TEHNICĂ

SILICON UNIVERSAL ALB ȘI TRANSPARENT

Silicon ideal pentru lucrări de etanșare la interior și exterior, având o gamă largă de aplicații în construcții.

CARACTERISTICI:

- permanent elastic
- nu poate fi vopsit
- aderență excelentă la majoritatea suprafețelor

PROPRIETĂȚI:

- rezistență la toate condițiile atmosferice
- temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C
- bază acid acetic
- a se testa folosirea pe suprafețe naturale (aluminiu, piatră naturală, etc.)

RECOMANDAT PENTRU:

- etanșarea îmbinărilor la ramele ușilor și ferestrelor
- etanșarea rosturilor formate de cadrul metalic și sticlă (sere)
- etanșarea îmbinărilor la realizarea tâmplăriei cu geam termopan
- etanșarea îmbinărilor la construcțiile din panouri (hale, depozite etc.)
- etanșarea incintelor frigorifice, a instalațiilor de ventilare
- etanșarea îmbinărilor la fabricarea containerelor

MOD DE UTILIZARE:

1. Curățați, degresați și uscați suprafața de lucru;
2. Protejați suprafețele din jurul îmbinărilor, cu banda de mascare Bedax;
3. Tăiați capacul cartușului în partea superioară, astfel încât să rămână posibilă înșurubarea țevii aplicatoare;
4. Tăiați vârful țevii aplicatoare la unghi de 45° și în funcție de mărimea rostului;
5. Aplicarea se face cu ajutorul pistolului aplicator, ținând vârful țevii cu tăietura orientată către îmbinare;
6. Se nivelează cu ajutorul cuțitelor speciale sau prin metoda tradițională, cu ajutorul unei spatule umede. În cazul folosirii acestei metode, se va prepara o soluție din apă și săpun;
7. Se îndepărtează banda de mascare cu surplusul de silicon;

FRAZE DE PERICOL / PRECAUȚIE:

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

S24/S25 - A se evita contactul cu pielea și ochii!

S36/S37/S39 - A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața!

MĂRIMI:

280 ml

DEPOZITARE:

1. În ambalaj original, închis, la temperaturi între +5°C și +25°C!
2. Depozitarea în alte condiții de temperatură decât cea optimă, face ca performanța produsului să scadă!